

# メタリックタイプの基材適性と物性

標準規格サイズ640mm×120m,240m,360m

商品名	シャインホイル					セーリングホイル					
	AM	AP	FP	SQ	SH	KIN	JA	KT	OZ	HK-H	RG
アート・上質紙	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎	◎	◎	◎	
プレスコート紙	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	
ビニールコート紙	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
水性コート紙	◎	◎	◎	○	△	◎	◎	◎	◎	◎	
UVコート紙	○	△	◎			○	△	△	△	○	
一般印刷紙	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	
合成紙	◎	◎	○	△		○	○	◎	◎	◎	
和紙・粗面紙				◎							
ダンボール紙				◎							
アルミホイル紙	◎	○	◎	○	△	○	○	○	○	◎	
PPラミネート紙	◎	○	◎			○	△	○	○	◎	
PETラミネート紙	○	○	○	△		○	○	○	○	○	
プラスチックABS・AS・PMMA					◎						◎
プラスチックオレフィン											◎
箔切れ(※) 5 (シャープ) → 1 (プロト)	3.5	4.0	2.5	1.5	3.0	4.0	4.5	4.0	4.0	4	3.5
箔離れ(※) 9 (ハード) → 1 (ソフト)	3	7	3	1	3	5	9	7	7	3	7
耐熱性(※)	180	160	180	180	160	160	180	160	160	160	180

◎:非常に適しています。○:適しています。△:事前テストしご確認ください。

(※)印欄の数値は代表値であり保証値ではありません。